

**Panik-Verriegelungen nach
DIN EN 179 - innen mit Panik-Türdrücker**

in Edelstahl (Art.-Nr. 03 360 010) bzw.
in Aluminium eloxiert (Art.-Nr. 03 370 010)



**Panik-Verriegelungen nach
DIN EN 1125 - innen mit horizontalem Panik-Stangengriff**

in Edelstahl (Art.-Nr. 03 500 010)



Panik-Verriegelungen mechanisch




Typ 179-01 / 1125-01

1fach-Fallenriegelschloss, mechanisch, mit Freilaufzylinder und Wechselfunktion E³

Typ 179-02 / 1125-02

1fach-Fallenriegelschloss, mechanisch, mit Freilaufzylinder und Durchgangsfunktion D²



Typ 179-09 / 1125-09

3fach-Schwenkhaken-Bolzenschloss, mechanisch, mit Freilaufzylinder und Wechselfunktion E³

Panik-Verriegelungen automatisch



Typ 179-03 / 1125-03

3fach-Fallenriegelschloss, automatisch, mit Wechselfunktion E³

Typ 179-04 / 1125-04

3fach-Fallenriegelschloss, automatisch, mit Umschaltfunktion B¹

Typ 179-05 / 1125-05

3fach-Fallenriegelschloss, automatisch, mit kontrollierter Fallenfeststellung⁴ und Wechselfunktion E³

Typ 179-06 / 1125-06

3fach-Fallenriegelschloss, automatisch, mit Comfortmotor und Wechselfunktion E³

Typ 179-07 / 1125-07

3fach-Fallenriegelschloss, automatisch, mit Comfortmotor und Umschaltfunktion B¹

Typ 179-08 / 1125-08

3fach-Fallenriegelschloss, automatisch, mit Comfortmotor, kontrollierter Fallenfeststellung⁴ und Wechselfunktion E³

¹ **Umschaltfunktion B:** Für Gebäude mit Publikumsverkehr; außen mit Drücker; dieser kann mit dem Schlüssel dauerhaft ein- oder ausgekuppelt werden. Ist der Außendrücker eingekuppelt, kann die Tür über diesen geöffnet werden.

² **Durchgangsfunktion D:** Für Türen, bei denen nach der Betätigung der Panikfunktion zeitweise ein Durchgang von der Außenseite möglich sein soll, z.B. für Rettungskräfte; außen mit Drücker. Der Zugang von außen über den Drücker ist im unverschlossenen Zustand oder nach Betätigung der Panikfunktion möglich. Bei verriegelter Tür ist ein Zugang von außen nur mit Schlüssel möglich.

³ **Wechselfunktion E:** Für Gebäude mit definiertem Personenkreis; außen mit Stoßgriff bzw. feststehendem Türknauf; Öffnung von außen nur mit Schlüssel möglich.

⁴ **kontrollierte Fallenfeststellung:** Alle Verriegelungselemente (Schließzylinder, Schwenkhaken und Fallen) können über den Schließzylinder deaktiviert werden (Dauer-auf-Funktion). Empfehlung: zusätzlicher Obentürschließer.