







Panik-Verriegelungen für noblesse Haustüren		geeignet für Notausgangstüren nach DIN EN 179 ^{*1}	geeignet für Paniktüren nach DIN EN 1125 ^{*2}	Wechselfunktion E ^{*3}	Umschaltfunktion B ^{*4}	Durchgangsfunktion D ^{*5}	Option: elektrischer Türöffner (verkabelt)	motorisch entriegeln
Öffnungsfunktion passend für jeden Bedarf								
Panik 01	Fallen-Riegelschloss ^{*6} , mechanisch, mit Wechselfunktion E ^{*3}	✓	✓	✓	✗	✗	✓ ⚡	✗
Panik 02	Fallen-Riegelschloss ^{*6} , mechanisch, mit Durchgangsfunktion D ^{*5}	✓	✓	✗	✗	✓	✓ ⚡	✗
Panik 03	3-fach Schwenkhakens Schloss, automatisch, mit Wechselfunktion E ^{*3}	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Panik 04	3-fach Schwenkhakens Schloss, automatisch, mit Umschaltfunktion B ^{*4}	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Panik 05	3-fach Schwenkhakens Schloss, automatisch, mit kontrollierter Fallenfeststellung ^{*7} und Wechselfunktion E ^{*3}	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Panik 06	3-fach Schwenkhakens Schloss, automatisch, mit Comfortmotor und Wechselfunktion E ^{*3}	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓ ⚡
Panik 07	3-fach Schwenkhakens Schloss, automatisch, mit Comfortmotor und Umschaltfunktion B ^{*4}	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓ ⚡
Panik 08	3-fach Schwenkhakens Schloss, automatisch, mit Comfortmotor, kontrollierter Fallenfeststellung ^{*7} und Wechselfunktion E ^{*3}	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓ ⚡
Panik 09	3-fach Schwenkhakens Schloss, mechanisch, mit Wechselfunktion E ^{*3}	✓	✓	✓	✗	✗	✓ ⚡	✗
✓ funktionsfähig / lieferbar ✗ nicht funktionsfähig / nicht lieferbar ⚡ elektrische Funktion		^{*1} DIN EN 179 - ^{*2} DIN EN 1125 - ^{*3} Wechselfunktion E - ^{*4} Umschaltfunktion B - ^{*5} Durchgangsfunktion D - ^{*6} Fallen-Riegelschloss - ^{*7} kontrollierte Fallenfeststellung -	nur für Gebäude/Räumlichkeiten, in welchen sich ortskundige Personen aufhalten, die mit den Fluchtwegen und der Handhabung der Notausgänge vertraut sind z.B. in Wohn- und Bürogebäuden. Auf der Innenseite der Tür ist ein Panik-Türdrücker montiert. für Gebäude/Räumlichkeiten, in welchen sich ortsunkundige Personen aufhalten, die mit der Lage und Handhabung der Fluchtausgänge nicht vertraut sind, weshalb es zu Paniksituationen kommen kann. Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise Krankenhäuser, Mehrzweckhallen oder Einkaufszentren. Auf der Innenseite ist eine Panik-Griffstange montiert. für Gebäude mit definiertem Personenkreis. Die Öffnung von innen ist über den Drücker bzw. die Panik-Griffstange jederzeit möglich. Außen ist ein Stoßgriff oder ein feststehender Knauf montiert. Die Öffnung von außen ist nur mit dem Schlüssel möglich. für Gebäude mit Publikumsverkehr. Die Öffnung von innen ist über den Drücker bzw. die Panik-Griffstange jederzeit möglich. Außen ist ebenfalls ein Drücker montiert. Dieser kann mit dem Schlüssel dauerhaft ein- oder ausgekuppelt werden. Ist der Außendrücker eingekuppelt, kann die Tür über diesen geöffnet werden. für Türen, bei welchen nach der Betätigung der Panikfunktion zeitweise ein Durchgang von der Außenseite möglich sein soll z.B. für Rettungskräfte. Die Öffnung von innen ist über den Drücker bzw. die Panik-Griffstange jederzeit möglich. Außen ist ebenfalls ein Drücker montiert. Der Zugang von außen über den Drücker ist im unverschlossenen Zustand oder nach Betätigung der Panikfunktion möglich. Ist die Tür verriegelt, ist der Zugang von außen nur mit dem Schlüssel möglich. für das Fallen-Riegelschloss muss ein Freilaufzylinder mit FZG-Kennzeichnung verwendet werden alle Verriegelungselemente (Schließzylinder, Schwenkhaken und Fallen) können über den Schließzylinder deaktiviert werden. Dauer-Auf-Funktion. Nur für die Wechselfunktion E möglich.					